

STONE LOOK

Mystone Gris Fleury



MARAZZI



Mystone Gris Fleury

Mystone Gris Fleury is inspired by the French stone of the same name with a subtly varying background colour and an uneven grain; it gives stoneware an exclusive character and a unique, strongly natural tactile appeal.



MLH4 Gris Fleury Taupe Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm



MLH4 Gris Fleury Taupe Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm





MM53 Gris Fleury 20 Grigio Rt 60x60cm
MLH6 Gris Fleury Grigio Ret. 30x120cm



MLWC Gris Fleury Taupe Mosaico 30x30cm



MLH3 Gris Fleury Bianco Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm



MLWC Gris Fleury Taupe Mosaico 30x30cm
MLH4 Gris Fleury Taupe Ret. 30x120cm
MLH3 Gris Fleury Bianco Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm



MLH4 Gris Fleury Taupe Ret. 30x120cm







MLH3 Gris Fleury Bianco Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm

MLWC Gris Fleury Taupe Mosaico 30x30cm
MLH4 Gris Fleury Taupe Ret. 30x120cm



Mystone Gris Fleury Index

MLH3 Gris Fleury Bianco Ret. 30x120cm
MLGY Gris Fleury Taupe Rt 60x120cm

Mystone Gris Fleury

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MLJQ	Gris Fleury Beige Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,28	42	47,25	935,64
60x60cm	Natural	MLK9	Gris Fleury Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,36	40	43,20	934,46
30x60cm	Natural	MLKZ	Gris Fleury Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,41	48	43,20	931,64
30x60cm	Structured Surface	MLP0	Gris Fleury Beige Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,48	48	43,20	935,27
60x120cm	Natural	MLGZ	Gris Fleury Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	32,05	36	51,84	1.153,79
30x120cm	Natural	MLH5	Gris Fleury Beige Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	24,98	48	51,84	1.198,89




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MLJA	Gris Fleury Bianco Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,64	42	47,25	950,70
60x60cm	Natural	MLK7	Gris Fleury Bianco Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,38	40	43,20	935,06
30x60cm	Natural	MLKL	Gris Fleury Bianco Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,39	48	43,20	930,83
30x60cm	Structured Surface	MLNY	Gris Fleury Bianco Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,08	48	43,20	820,05
60x120cm	Natural	MLGX	Gris Fleury Bianco Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	32,19	36	51,84	1.158,69
30x120cm	Natural	MLH3	Gris Fleury Bianco Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	25,97	48	51,84	1.246,75



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MLK3	Gris Fleury Grigio Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,41	42	47,25	941,24
60x60cm	Natural	MLKA	Gris Fleury Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,12	40	43,20	924,66
30x60cm	Natural	MLLA	Gris Fleury Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,23	48	43,20	922,88
30x60cm	Structured Surface	MLP1	Gris Fleury Grigio Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,48	48	43,20	935,27
60x120cm	Natural	MLH0	Gris Fleury Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	31,77	36	51,84	1.143,87
30x120cm	Natural	MLH6	Gris Fleury Grigio Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	25,83	48	51,84	1.239,89



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MLK5	Gris Fleury Nero Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	24,27	42	47,25	1.019,20
60x60cm	Natural	MLKC	Gris Fleury Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,48	40	43,20	939,33
30x60cm	Natural	MLLD	Gris Fleury Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,37	48	43,20	929,63
30x60cm	Structured Surface	MLP2	Gris Fleury Nero Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,79	48	43,20	901,69
60x120cm	Natural	MLH2	Gris Fleury Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	31,96	36	51,84	1.150,47
30x120cm	Natural	MLJ3	Gris Fleury Nero Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	25,86	48	51,84	1.241,38



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x75cm	Natural	MLJJ	Gris Fleury Taupe Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,24	42	47,25	934,16
60x60cm	Natural	MLK8	Gris Fleury Taupe Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,67	40	43,20	946,95
30x60cm	Natural	MLKX	Gris Fleury Taupe Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,49	48	43,20	935,47
30x60cm	Structured Surface	MLNZ	Gris Fleury Taupe Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	19,10	48	43,20	916,61
60x120cm	Natural	MLGY	Gris Fleury Taupe Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	1,44	31,22	36	51,84	1.124,02
30x120cm	Natural	MLH4	Gris Fleury Taupe Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,08	26,23	48	51,84	1.258,86




Mosaico Intreccio Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWA	Gris Fleury Bianco Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Intreccio Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWE	Gris Fleury Grigio Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75




Mosaico Intreccio Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWF	Gris Fleury Nero Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Intreccio Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWD	Gris Fleury Beige Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Intreccio Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWC	Gris Fleury Taupe Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour























V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recycled Material	Greenguard Certification	LEED Credits	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI